



# Enkolan Takuutiivistykset

Liutinvapaa saneerausmassa  
kaikille katemateriaaleille



**RoofTech**  
Pidempi Elinkaari Katoille

 **Enke**  
Valmistaa laatua vuodesta 1924

# Enkolan

Enke-Werkin uusi Enkolan-tiivistysmassa on yksikomponenttinen (1K), liuotinvapaa, itsestään vulkanisoituva ja pitkäikäinen tiivistysmassa.

Tuotteen käyttökohteina ovat mm. vesikatot, sadevesijärjestelmät ja kattoikkunat. Enkolan soveltuu myös sisäkäyttöön, kuten talotekniikkaan liittyvien tilojen tiivistystarpeisiin.

Enkolan on lähes hajuton, helposti työstettävä tiivistysmassa, joka asennetaan vahvikekankaan kanssa useille materiaaleille ilman pohjustetta.



## Tekniset tiedot

<b>Kemiallinen pohja:</b>	Silaani terminoitu polyuretaani
<b>Tiheys:</b>	n. 1,3 g/cm <sup>3</sup> 20° C
<b>Viskositeetti:</b>	n. 6000 mPas/20° C
<b>Kalvon muodostumisaika:</b>	n. 1 h 20° C ja 60% suhteellinen ilmankosteus
<b>Värit:</b>	Tummanharmaa
<b>Ominaisuus:</b>	Erittäin hyvä tarttuvuus, elastinen ja UV-kestävä
<b>Varastoitavuus:</b>	Väh. 6 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilytettävä lämpimässä
<b>Pakkausko:</b>	12,5 kg
<b>Kulutus:</b>	Vähintään 3,0 kg/m <sup>2</sup> vahvistettuna polyflex kuitukankaalla (110 g/m <sup>2</sup> )
<b>Pohjusteet:</b>	Tarvittaessa käytetään Enke Universal Primer 2K
<b>Polyflex kuitukangas:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Rullat à 50 jm, leveydet: 10,5 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm ja 100 cm</li><li>Läpivientien mansetit, sisä- ja ulkokulmat</li></ul>

Enkolan tiivistyksiä tekevät vain sertifioidut E-Team asennusliikkeet.

Tuotetta myyvät valtuutetut jälleenmyyjät ympäri Suomea.

Valmistaja: Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG; saksalaista laatua vuodesta 1924!



**RoofTech**  
*www.rooftech.fi*

Ab RoofTech Finland Oy • Kilonkallio 5, 02610 Espoo

0400 188 796 • info@rooftech.fi

www.rooftech.fi

www.enkopur.fi

www.e-team.fi

