



# Enkolan Takuutiivistykset

Liutinvapaa tiivistysmassa  
kaikille katemateriaaleille

**RoofTech**  
Pidempi Elinkaari Katoille

 **Enke**  
Valmistaa laatua vuodesta 1924

# Enkolan

Enke-Werkin Enkolan-tiivistysmassa on yksikomponenttinen (1K), liuotinvapaa, vulkanisoituva ja pitkäikäinen tiivistysmassa.

Tuotteen käyttökohteita ovat mm. vesikatot, sadevesijärjestelmät ja kattoikkunat. Enkolan soveltuu sisätiloissa, esim. talotekniikkaan liittyvien tilojen tiivistystarpeisiin.

Enkolan on lähes hajuton, helposti työstettävä tiivistysmenetelmä, joka asennetaan vahvikekankaan kanssa. Pitkäikäisen ja vesihöyryä läpäisevän takuutiivistyksen tarttuvuuden takaa Enke 2K Universal Primer.



## Tekniset tiedot

<b>Kemiallinen pohja:</b>	Silaaniterminoitu polyuretaani (1K)
<b>Tiheys:</b>	n. 1,3 g/cm <sup>3</sup> 20° C
<b>Viskositeetti:</b>	n. 6000 mPas/20° C
<b>Vetolujuus:</b>	n. 7 N/mm <sup>2</sup> sis. polyflex kuitukankaan
<b>Kalvon muodostumisaika:</b>	n. 1 h 20° C ja 60% suhteellinen ilmankosteus
<b>Väri:</b>	Tummanharmaa
<b>Ominaisuus:</b>	Erittäin hyvä tarttuvuus, elastinen ja UV-kestävä. Saumaton säänkestävä tiivistys
<b>Varastoitavuus:</b>	Väh. 6 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilytettävä lämpimässä
<b>Takuu:</b>	5-10 vuoden vesitiivistystakuu
<b>Pakkausko:</b>	12,5 kg
<b>Kulutus:</b>	Vähintään 3,0 kg/m <sup>2</sup> vahvistettuna polyflex kuitukankaalla (110 g/m <sup>2</sup> )
<b>Pohjusteet:</b>	Tarvittaessa käytetään Enke Universal Primer 2K
<b>Polyflex kuitukangas:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rullat à 50 jm, leveydet: 10,5 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm ja 100 cm</li><li>• Läpivientien mansetit, sisä- ja ulkokulmat</li></ul>

Enkolan tiivistyksiä tekevät vain sertifioidut E-Team asennusliikkeet.

Valmistaja: Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG; saksalaista laatua vuodesta 1924!



**RoofTech**  
www.rooftech.fi

Ab RoofTech Finland Oy • Kilonkallio 5, 02610 Espoo

0400 188 796 • info@rooftech.fi

www.rooftech.fi

www.enkopur.fi

www.e-team.fi

