



# Enke Arctic Seal

Tiivistykseen myös kosteissa ja kylmissä olosuhteissa

**RoofTech**  
Pidempi *Elinkaari* Katoille

 **Enke**  
Valmistaa laatua vuodesta 1924

# Enke Artic Seal

Pohjolan olosuhteisiin kehitetty yksikomponenttinen (1K) ja liuotinvapaa tiivistysmassa. Helposti asennettava tuote on tarkoitettu erityisesti akuutteihin tiivistyksiin huonoissa asennusolosuhteissa. Enke Artic Seal soveltuu tiivistyksiin, joille haetaan kestävyyttä muutamaksi vuodeksi.

Tuote soveltuu lähes kaikille katemateriaaleille ja lasille. Tiivistysmassa sisältää kuituja, joten erillistä vahvikekangasta ei vaadita. Tuotteella on erinomainen tarttuvuus useimmille hapettuneille pinnoille ilman pohjustetta. Kuivaus ja tiivistettävän pinnan karhennus parantaa aina tartuntaa.

Enke Artic Seal on yhteensopiva Enkopur -tiivistysmenetelmän kanssa.



## Tekniset tiedot

<b>Kemiallinen pohja:</b>	Silaaniterminoitu liuotinvapaa polyuretaani, jossa on vahvikkeena polyakryylikuituja
<b>Kuivumisaika:</b>	Pintakuiva muutamassa tunnissa, välittömästi vesitiivis
<b>Väri:</b>	Tummanharmaa
<b>Tiivistyskyky:</b>	Erinomainen
<b>Tiivistettävä pinta:</b>	Karhennetulle kuivalle pinnalle syntyy paras lopputulos. Tuotetta voidaan asentaa myös viileille pinnoille, jossa on aina kosteutta
<b>Ominaisuudet:</b>	Erittäin hyvä tarttuvuus, pysyvästi elastinen ja asennettavissa -20 astemerkki C saakka.
<b>Asentaminen:</b>	Paras lopputulos syntyy pensselisivellyllä kahdessa vaiheessa. Ensin tartunta pohjaan voimakkaammin painamalla ja välittömästi toinen paksu kerros antamaan tiiveyttä. Siveltimellä asentaminen poistaa mahdolliset ilmakuplat. Sekoita avatun myyntiastian pintaan noussut polymeeri kuitupitoiseen massaan.
<b>Varastoitavuus:</b>	Vähintään 6 kk avaamattomassa pakkauksessa. Avattuun pakkaukseen syntyy pintakalvo, jonka poistamalla tuote on käyttökelpoista. Säilytettävä lämpimässä.
<b>Toimitusmuoto:</b>	3,6 kg pannalla suljettava myyntiastia 310 ml tuubi
<b>Työvälineiden puhdistus:</b>	Esim. EnkoClean -työkalujen puhdistusaine
<b>Kulutus:</b>	n. 3 kg/m <sup>2</sup> (kalvonpaksuus 2-3 mm)

Enken tuotteita käyttävät ja asentavat sertifioidut E-Team asennusliikkeet.

Tuotetta myyvät valtuutetut jälleenmyyjät ympäri Suomea ja se on myös itseasennettavissa.

Valmistaja: Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG; saksalaista laatua vuodesta 1924!



**RoofTech**  
www.rooftech.fi

Ab RoofTech Finland Oy • Kilonkallio 5, 02610 Espoo  
0400 188 796 • info@rooftech.fi

www.rooftech.fi

www.enkopur.fi

www.e-team.fi

