



Farbe: schwarz
Charge: 27
Inhalt: 12 kg



Enke Multi Protect

Witterungsbeständiger, elastischer Korrosionsschutzanstrich

Chemische Basis: Acrylat/Epoxid, Ruosteschutzpigmente
Verpackung: 12 kg (Netto) / 12,5 kg (Brutto)
Anwendung: Auf saubere, trockene Oberflächen auftragen
Wichtig: Vor dem Verarbeiten die Schutzkleidung (Schutzhelm, Schutzbrille, Handschuhe, Atemschutz) tragen
Umwelt: Nicht in Gewässer, Bäche und Seen einbringen
Abfall: Als Sonderabfall entsorgen
Hersteller: Enke GmbH & Co. KG, 40221 Düsseldorf, Tel: 0211/304274, Fax: 0211/393718, www.enke-werk.de



ACHTUNG

Enke Multi Protect

Ruostesuojamaali

Varmistaa kattosi pitkäikäisen korroosiosuojan

RoofTech
Pidempi Elinkaari Katoille

 **Enke**

Valmistaa laatua vuodesta 1924

Enke Multi Protect (EMP)

Pitkäikäinen ruostesuojaus katollesi

Enke Multi Protect on värillinen, yksikomponenttinen ruostesuojamaali, jossa korostuu kestävyys ja erinomainen suojauskyky peltikatoille. EMP ruostesuojamaalia on saatavilla seitsemässä vakioväriässä ja tilattavissa muissa sävyissä. EMP soveltuu maalaukseen Enkopur® takuutiivistysten kanssa.

Miksi käyttää Enke Multi Protectia?

Suojaamalla vesikattojen ja kourujen metallipinnat korroosiolta pidennetään niiden elinkaarta huomattavasti.

Yhdellä maalauskerralla saadaan luotettava, UV-vakaa ja pitkäaikainen suojaus ympäristövaikutuksia vastaan. EMP työstetään telalla, harjalla tai ruiskumaalauksella.

Vuotokohtat tiivistetään Enkopur® menetelmällä ennen ruostesuojamaalausta.

Enke Multi Protect on käytettävissä laajasti metallipinnoille erilaisissa käyttökohteissa.

Käyttökohteita



Asiakaspalvelumme neuvoo teitä mielellään.



Enke Multi Protect (EMP)

Vakiovärit



Antrasiitti (tummanharmaa, RAL 7016)




Punaruskea (RAL 3009)




Harmaa (RAL 7040)



Patina



Musta (RAL 9005)



Valkoinen (RAL 9003)

Värisävyt ja RAL koodit ovat suuntaa antavia.

Tilattaessa toimitamme erikoisvärejä vähintään 200 kg erissä.

Enke Multi Protect (EMP)

Tekniset tiedot

Kemiallinen pohja:	Akryylihartsi
Viskositeetti:	n. 4000 mPas (tixotrooppinen)
Pinta:	Silkkimatta
Peittämissyky:	Korkea
Kuivumisaika:	Nopeasti kuivuva (1–2 tuntia)
Ominaisuuksia:	Erittäin hyvä tarttuvuus uusille, hapettuneille metallipinnoille. Elastinen ja kylmäjoustava.
Pohja:	Uusille puhtaille pinnoille ei ole erityisiä esikäsittelyvaatimuksia. Metallipinnoille, joissa on vanha pinnoite/maali, hapettuneet tai likaiset pinnat on puhdistettava perusteellisesti. Suosittelemme Enke Universal 933 pohjusteen käyttöä.
Työstö:	Harjalla, telalla tai ruiskumaalauksella. Ohentaminen tehdään EnkoClean puhdistusaineella: 5 % (harja/tela) ja n. 10 % (ruiskumaalaus).
Työkalujen puhdistus:	EnkoClean työkalupuhdistusaineella
Toimitusmuoto:	4 kg ja 12 kg peltiämpäri. Varastoitavuus lämpimässä.
Kulutus:	n. 250 g/m ² suora pelti (n. 200g/m ²)

Enken tuotteita käyttävät ja asentavat sertifioidut E-Team asennusliikkeet.

Tuotetta myyvät valtuutetut jälleenmyyjät ympäri Suomea ja se on myös itseasennettavissa.

Valmistaja: Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG; saksalaista laatua vuodesta 1924!



RoofTech
www.rooftech.fi

Ab RoofTech Finland Oy • Kilonkallio 5, 02610 Espoo

0400 188 796 • info@rooftech.fi

www.rooftech.fi

www.enkopur.fi

www.e-team.fi

